

Fișă tehnică

Chit de izolare și etanșare electrică

Număr articol: 2340038



În bare.

Permanent elastic, fără kit de etanșare cu fibre pe un polimer și o bază minerală pentru a umple cavitățile în instalații, de exemplu preșetupe sau componente similare, pentru a preveni intrarea prafului și a apei,

Culoare: natural.

Proprietăți ale chitului de etanșare:

- Fără halogeni, acizi și silicon
 - Prelucrabil și la temperaturi scăzute
 - Stabilitate termică de durată până la +80°C
 - Rezistent la coroziune
 - Absorbție redusă a apei
 - Caracteristici de izolare bune
 - Putere dielectrică de 16 kV/mm conform VDE 0291 Partea 2
- Depozitabil aproape fără restricții
- Proprietăți ale chitului de etanșare:
- Fără halogeni, acizi și silicon
 - Prelucrabil și la temperaturi scăzute
 - Stabilitate termică de durată până la +80°C
 - Rezistent la coroziune
 - Absorbție redusă a apei
 - Caracteristici de izolare bune
 - Putere dielectrică de 16 kV/mm conform VDE 0291 Partea 2
 - Depozitabil aproape fără restricții

Date de bază

Număr articol	2340038
Tip	115 GR-GN
Denumirea 1	Chit electroizol si etansare
Producător	OBO
Dimensiune	ca.100g
Culoare	culoare naturală
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	11,02 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Chit de izolare și etanșare electrică

Număr articol: 2340038



Date tehnice

Variantă	Bază minerală
Ambalaj	Tijă