

Fișă tehnică

Cleme șir 16 mm², polipropilen

Număr articol: 2056550



Verificat conform EN 60998.

Cleme din oțel, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare, cu 12 poli, din blocuri de cleme individuale separabile prin "twist'n'pull".

Șuruburi răsucite puternic, fără risc de pierdere.

Temperatura ambientală maximă admisă conform EN 60998: între -5 și +80 °C.

Secțiune transversală nominală 16 - mm²

Tensiune nominală 450 V

Curent nominal 76 A

Prindere maximă pe fiecare latură: 16 mm² cu mai multe fire sau 10 mm² multifilare sau 6 mm² flexibil.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2056550
Tip	78 CE WS/EKL 3 S
Denumirea 1	Clema șir
Producător	OBO
Dimensiune	16,0mm ²
Culoare	alb
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	7,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

Lungime	175 mm
Lățimea	25 mm
Înălțime	20,7 mm

Date tehnice

Placă de închidere necesară	nu
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, cu manșon de capăt, max.	16 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, cu manșon de capăt, min.	4 mm ²

Fișă tehnică

Cleme șir 16 mm², polipropilen

Număr articol: 2056550



Date tehnice

Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, fără manșon de capăt, max.	6 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, fără manșon de capăt, min.	4 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar max.	10 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar min.	4 mm ²
Poziția conexiunii	lateral
Numărul punctelor de prindere	12
Numărul locurilor de prindere per pol	2
Proiectarea conexiunilor electrice 1	Conectare cu șuruburi
Proiectarea conexiunilor electrice 2	Conectare cu șuruburi
Distanța dintre găuri în mijloc	15 mm
Execuție verificată în caz de explozie	nu
Potrivit pentru conductori flexibili	da
Potrivit pentru conductori mari	da
Destinat pentru conductori multifilari	da
Tip de montaj	Montaj direct
Secțiune transversală nominală min.	16 mm ²
Tensiune nominală	450 V
Curent nominal	76 A
Număr de poli	12
Secțiune transversală	Prindere maximă pe fiecare latură: 16 mm ² cu mai multe fire sau 10 mm ² multifilare sau 6 mm ² flexibil mm ²
Cuplu de strângere al șurubului	1,2 kN/m
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu
Temperatura mediului	80 °C