

Fișă tehnică

Cablu de tracțiune din sârmă de oțel G

Număr articol: 5303257



Cablu de întindere din sârmă de oțel, execuție zincată, cu inserție fibroasă (câneapă).

Conductor Ø 2 - 6 mm: cablu lițat rotund 6 x 7 conform DIN 3055.

Conductor Ø 8 - 10 mm: cablu litat rotund 6 x 19 conform DIN 3060.

Forța minimă de rupere 1770 N/mm².



St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	5303257
Tip	957 8 G
Denumirea 1	Sufa otel
Denumirea 2	cu inserție de canepa
Producător	OBO
Dimensiune	8mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	22,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Cablu de tracțiune din sârmă de oțel G


Număr articol: 5303257



Dimensiuni



6x7



6x19

Date tehnice

Sarcină de rupere	34,8 kN
în inele	50 m
Diametru șufă	8 mm