

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421044



Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6421044
Tip	AW 15 61 A2
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B610mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	85 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421044



Dimensiuni



Lungime	40 mm
Lățimea	610 mm
Înălțime	80 mm
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	610 mm
Dimensiunea H	80 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	da
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare




Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

Încărcare consolă		Încărcare max. F tot. în kN					
		Lungime consolă în mm					
F kN		100	200	300	400	500	600
3,57		1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!