

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A4

Număr articol: 6443311



Consolă pentru perete și stâlp cu flanșă sudată cu lățimea de 210 mm.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4571

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6443311
Tip	AW 30 21 A4
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B210mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	37,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A4

Număr articol: 6443311



Dimensiuni



Lungime	50 mm
Lățimea	210 mm
Înălțime	70 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	210 mm
Dimensiunea H	70 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	3 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	13 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare




Diagrama de încărcare consola AW 30

- Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 30

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]								
	Lățimea consolei [mm]								
Diblu Tip	110	200	300	400	500	600	null	null	null
BZ3 10x90/0-30	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74	null	null	null
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99	null	null	null

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!