

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1187620



Bridă U cu picior F, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul pe verticală și orizontală a unui cablu pe platbandă. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1187620
Tip	BS-F1-K-28 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	22-28mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1335 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1187620



Dimensiuni



Lungime	22,5 mm
Lățimea	33 mm
Înălțime	64 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	33 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	64 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	28 mm
pentru diametru al țevii min.	22 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	profil plat
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	28 mm
Domeniu de prindere D min.	22 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă