

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1186243



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal a 2 cabluri pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1186243
Tip	BS-H2-K-46 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Denumirea 2	dublă
Producător	OBO
Dimensiune	40-46mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	14,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3031 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1186243



Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lățimea	51 mm
Înălțime	132 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	51 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	132 mm
Dimensiune L	58 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	2
pentru diametru al țevii max.	46 mm
pentru diametru al țevii min.	40 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	46 mm
Domeniu de prindere D min.	40 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă