

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior N, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1187044



Bridă U cu picior N, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C dimensiunea fantei 11-12 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1187044
Tip	BS-N1-M-52 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	46-52mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	9,15 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2582 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior N, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1187044



Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lățimea	57 mm
Înălțime	80 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	57 mm
Dimensiune C	33 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	80 mm
Dimensiune L	43 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	52 mm
pentru diametru al țevii min.	46 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	11 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	33 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	52 mm
Domeniu de prindere D min.	46 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel