



Flanșă pentru montaj pe stâlpii US 5. În combinație cu montantul US 5 se pot realiza montanți suspenși de orice lungime. Este de asemenea adecvat pentru fixarea podurilor de cabluri verticale tip SLM 50. Flanșa poate fi montată pe stâlpii tip US 5 de lungime fixă. La montajul flanșei se va utiliza distanțierul tip DSK 45.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6348904
Tip	KUS 5 FT
Denumirea 1	Flansa
Denumirea 2	pentru stalp US 5
Producător	OBO
Dimensiune	140x75x104
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	61,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	3,2338 kg COe / 1 Bucată

Dimensiuni

Lungime	140 mm
Lățimea	75 mm
Înălțime	104 mm

Fișă tehnică

Flanșă US 5

Număr articol: 6348904



Date tehnice

Variantă	Placă filetată
Mentținerea în funcțiune	da
Recomandat pentru fixarea plafo- nului	da
Recomandat pentru fixarea con- solelor	nu
Recomandat pentru forme profil	Profil U
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm