

Fișă tehnică

Unitate de canal, oarbă, înălțime 60-110 mm

Număr articol: 7424420



Unitate de canal gata de montaj cu 3 capace oarbe pentru conducerea cablurilor, compusă din partea inferioară a canalului (baza podelei cu profile laterale și de contact pentru stratul acoperitor de pardoseală) și capac canal. Baza podelei cu eclisă de prindere pentru montajul cu contact automat al pereților de separație. Pachetul de livrare cuprinde 6 corniere de fixare reglabile în înălțime, 6 ancore pentru șapă și etanșări ale îmbinărilor dintre capace (3 bucăți la o lățime nominală a canalului de 200 și 300) sau susțineri ale îmbinărilor dintre capace, reglabile în înălțime: 3 bucăți la o lățime nominală a canalului de 400 și 6 bucăți la o lățime nominală a canalului de 500 și 600. La livrare, capacul canalului este înșurubat.

Cu 3 capace oarbe (L = 800 mm).



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7424420
Tip	OKA-W2006050
Denumirea 1	Canal la nivelul sapei
Denumirea 2	orb
Producător	OBO
Dimensiune	2400x200x60
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2,4
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	1004,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	48,8821 kg CO2e / 1 Metru

Dimensiuni



Lungime	2.400 mm
Lățimea	200 mm

Fișă tehnică

Unitate de canal, oarbă, înălțime 60-110 mm

Număr articol: 7424420



Date tehnice

Capac deschidere de montaj	nu
Capace	3
Numărul deschiderilor de montaj	0
Numărul pereților de separație cu fișe	1
Numărul de unități de montaj prevăzute	3
Numărul canalelor	2 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Fixarea capacului cu blocare	nu
Posibilitate de montare a unei garnituri	da
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Decuplabil	nu
Adecvat pentru rost de dilatație	nu
Perete textil	nu
Înălțimea canalului max.	110 mm
Înălțimea canalului min.	60 mm
Grosimea materialului pentru capac	4
Înălțimea minimă a șapei	60
Cu orificiu de conectare	nu
Cu egalizare a potențialului	nu
Cu perete despărțitor	nu
Cu proeminență	da
Deschidere de montaj	fără
Domeniul de reglare în înălțime max.	110 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	60 mm
Secțiune utilă	5200 mm ²
Capac detașabil	da
Fixarea peretelui despărțitor_ștergere	rasten
Fixarea peretelui despărțitor	blocare