

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 2 compartimente,
înălțime laterală 48 mm
Număr articol: 7400269



Canal pentru instalații în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea cablurilor sub șapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN. Pereții laterali profilați facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7400269
Tip	S2 25048-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	2 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x250x48
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	414,565 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	9,1537 kg CO ₂ e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 2 compartimente,
înălțime laterală 48 mm

Număr articol: 7400269



Dimensiuni



Lungime	2.000 mm
Lățimea	250 mm
Înălțime	48 mm
Dimensiune a	110 mm
Dimensiune b	140 mm
Dimensiunea h	48 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fixi	1
Numărul canalelor	2 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu șapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	250 mm
Înălțimea canalului min.	48 mm
Secțiune utilă	10960 mm ²
Capac detașabil	da
Secțiune transversală canal a	4784 mm ²
Secțiune transversală canal b	6176 mm ²
Încărcare verticală, suprafață ma- re	până la 1.500 N