

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 3 compartimente,
înălțime laterală 28 mm
Număr articol: 7400275



Canal pentru instalații în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea cablurilor sub șapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN. Pereții laterali profilați facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază


Număr articol	7400275
Tip	S3 25028-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	3 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x250x28
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	395,812 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	8,7929 kg CO ₂ e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 3 compartimente,
înălțime laterală 28 mm
Număr articol: 7400275



Dimensiuni



Lungime	2.000 mm
Lățimea	250 mm
Înălțime	28 mm
Dimensiune a	90 mm
Dimensiune b	70 mm
Dimensiunea h	28 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fixi	2
Numărul canalelor	3 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu șapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	250 mm
Înălțimea canalului min.	28 mm
Secțiune utilă	6130 mm ²
Capac detașabil	da
Secțiune transversală canal a	2166 mm ²
Secțiune transversală canal b	1798 mm ²
Încărcare verticală, suprafață ma- re	până la 1.500 N