

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 3 compartimente,
înălțime laterală 48 mm
Număr articol: 7400291



Canal pentru instalații în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea caburilor sub șapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN. Pereții laterali profileți facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7400291
Tip	S3 35048-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	3 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x350x48
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	561,705 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	12,5222 kg CO ₂ e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 3 compartimente,
înălțime laterală 48 mm

Număr articol: 7400291



Dimensiuni



Lungime	2.000 mm
Lățimea	350 mm
Înălțime	48 mm
Dimensiune a	120 mm
Dimensiune b	110 mm
Dimensiunea h	48 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fixi	2
Numărul canalelor	3 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu șapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	350 mm
Înălțimea canalului min.	48 mm
Secțiune utilă	15462 mm ²
Capac detașabil	da
Secțiune transversală canal a	5225 mm ²
Secțiune transversală canal b	5012 mm ²
Încărcare verticală, suprafață ma- re	până la 1.500 N