

Fișă tehnică

Priză simplă 0° cu știft de împământare

Număr articol: 6120152



Priză simplă cu știft de împământare 0°, cu protecție sporită la atingere, cu clemă cu înfigere, 2 poli, 16 A, 250 V~, cu clemă de legătură conform IEC 60884-1.

Pentru instalarea în canale Rapid 45, canale de montaj pentru aparate, coloane pentru instalații, sisteme sub pardoseală și Deskbox-uri.



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	6120152
Tip	STD-F0 RW1
Denumirea 1	Priza 0°, 1x
Denumirea 2	cu știft de împământare
Producător	OBO
Dimensiune	250V, 10/16A
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2134 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Priză simplă 0°cu știft de împământare


Număr articol: 6120152



Dimensiuni



Lățimea	45 mm
Înălțime	45 mm



Date tehnice

Capac	Placă centrală
Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	1
Număr de module (la construcție modulară)	0
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Imprimare/marcare	fără marcaj
Variantă	simplă 0°
Execuție suprafețe	mat
Variantă	Știft de contact de protecție
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripționare	nu
Temperatură operațională max.	40 °C
Temperatură operațională min.	-5 °C
Protecție mărită la atingere	da
Protecție la curent rezidual pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
fără halogeni	da
Instalație izolată	nu

Fișă tehnică

Priză simplă 0°cu știft de împământare

Număr articol: 6120152



Date tehnice

Capac rabatabil	nu
Codificare	nu
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu
Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu
Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Canal pentru montaj aparate
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Tip de protecție	altele
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Execuție prize	NF
Unghi priză	0°
adâncime	39 mm
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Certificări	VDE
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu