

Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 280 V

Număr articol: 5099609



- Cartuș - tip 2 descărcător de supratensiune
- Cartuș debroșabil, se poate separa de soclu fără unelte
 - Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defectiunii
 - Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată
- * Complet = soclu și cartuș



Date de bază		
Număr articol	5099609	
Tip	V20-C 0-280	
Denumirea 1	SurgeController V20	
Denumirea 2	parte superioara	
Producător	OBO	
Dimensiune	280V	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1	
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată	
Greutate	8,5 kg	
Unitate de măsură	kg/100 buc.	

Date tehnice

	Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μs) [total]	20 kA
	Timp de acționare	<25 ns
	Aerisit	nu
	VARIANTĂ	Cartuș 1 pol; 280V
	Legarea polilor	1
	Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
	Temperatură operațională max.	80 °C
	Temperatură operațională min.	-40 °C
	Semnalizare la distanță	nu
	Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280
	Tensiune maximă de funcționare continuă DC	350
	Siguranță integrată	nu
	Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm²
	Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm²
	Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm²
	CP nr.	1→2
	Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
	Siguranță maximă	125 A
	Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	40 kA
	Tip de montaj	la element de bază
	Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	20 kA
	Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
	Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Formă a rețelei	TN
	Clasă de încercare tip 2	da
	Tip de protecție	IP20
	Nivel de protecție	≤1,3
	Semnalizare în interiorul aparatului	optică
	Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
	SPD conform IEC 61643-1	clasa II