Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186256

Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1186256
Tip	BS-H1-K-58 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	52-58mm
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	14,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2925 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186256

Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lăţimea	64 mm
Înălţime	96 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	64 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	96 mm
Dimensiune L	45 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	58 mm
pentru diametru al țevii min.	52 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	58 mm
Domeniu de prindere D min.	52 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oţel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă