

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186276



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce. Recomandată pentru montaj în interior și exterior. Se recomandă montarea unei contrapiese.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1186276
Tip	BS-H1-K-76 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	70-76mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	20,6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3762 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186276



Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lățimea	82 mm
Înălțime	115 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	82 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	115 mm
Dimensiune L	58 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	76 mm
pentru diametru al țevii min.	70 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	76 mm
Domeniu de prindere D min.	70 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă