

# Fișă tehnică

## Bridă U 2056 cu picior W, dublă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1187733



Bridă U cu picior W, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal pentru două cabluri pe cornier de până la 40 mm Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese



**St** Oțel  
**FT** = zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 1187733                   |
| Tip                                       | BS-W2-K-40 FT             |
| Denumirea 1                               | Brida U 2056              |
| Denumirea 2                               | dublă                     |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 34-40mm                   |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 25                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 12,7 kg                   |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,4003 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, dublă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1187733



## Dimensiuni



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lungime           | 22,5 mm |
| Lățimea           | 45 mm   |
| Înălțime          | 155 mm  |
| Grosimea tablei   | 2 mm    |
| Dimensiune A      | 22,5 mm |
| Dimensiune B      | 45 mm   |
| Dimensiune C      | 34 mm   |
| Dimensiune G (mm) | M6      |
| Dimensiunea H     | 155 mm  |
| Dimensiune L      | 47 mm   |
| Dimensiune t      | 2 mm    |

## Date tehnice

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Număr de cabluri/țevi           | 2                |
| pentru diametru al țevii max.   | 40 mm            |
| pentru diametru al țevii min.   | 34 mm            |
| Filet                           | M6               |
| fără halogeni                   | da               |
| Lungimea dimensiunii exterioare | 34 mm            |
| Tensiune de strângere max.      | 3 Nm             |
| Cu piesă din masă plastică      | da               |
| Tip de montaj                   | Corniere         |
| Dimensiune decupare             | 10 mm            |
| Domeniu de prindere D max.      | 40 mm            |
| Domeniu de prindere D min.      | 34 mm            |
| Suprafață suplimentară          | zincat termic    |
| Material suplimentar            | Oțel             |
| Cu contrapiesă                  | nu               |
| Materialul piesei               | material plastic |
| Calitatea materialului piesei   | Polipropilenă    |