

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1187756



Bridă U cu picior W, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal pentru un cablu pe cornier de până la 40 mm Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1187756
Tip	BS-W1-K-64 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	58-64mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	18,6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3737 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1187756



Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lățimea	70 mm
Înălțime	134 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	70 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	134 mm
Dimensiune L	45 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	64 mm
pentru diametru al țevii min.	58 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Corniere
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	64 mm
Domeniu de prindere D min.	58 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă