Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1187814

Bridă U cu picior W, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal pentru un cablu pe cornier de până la 40 mm Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

A2 Oţel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1187814
Tip	BS-W1-K-22 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	16-22mm
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	5,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,4609 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1187814

Dimensiuni



Lungime	22,5 mm
Lăţimea	27 mm
Înălţime	91 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	27 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	91 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	22 mm
pentru diametru al țevii min.	16 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Corniere
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	22 mm
Domeniu de prindere D min.	16 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oţel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă