

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1187844



Bridă U cu picior W, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal pentru un cablu pe cornier de până la 40 mm Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B lăptos, prelucrat

Date de bază

Număr articol	1187844
Tip	BS-W1-K-52 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	46-52mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	lăptos, prelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	13,6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,6493 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1187844



Dimensiuni



Lungime	25 mm
Lățimea	57 mm
Înălțime	122 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	57 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	122 mm
Dimensiune L	45 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	52 mm
pentru diametru al țevii min.	46 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Corniere
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	52 mm
Domeniu de prindere D min.	46 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă