

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă metalică, Al

Număr articol: 1187926



Bridă U cu picior W, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal pentru un cablu pe cornier de până la 40 mm Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce
Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



Alu Aluminii

Date de bază

Număr articol	1187926
Tip	BS-W1-K-34 ALU
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	28-34mm
Material	Aluminii
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,4104 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior W, simplă, contrapiesă metalică, Al

Număr articol: 1187926



Dimensiuni



Lungime	22,5 mm
Lățimea	39 mm
Înălțime	103 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	39 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	103 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	34 mm
pentru diametru al țevii min.	28 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	2 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Corniere
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	34 mm
Domeniu de prindere D min.	28 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Aluminiu
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă