

Fișă tehnică

Cutie de conexiuni pentru aparate în tencuială

Număr articol: 2003023



Doză de aparate/Doză de conexiuni cu volum mărit al dozelor de ambele părți ale orificiului de montaj al aparatului pentru fixarea clemelor de legătură. Distanță de combinare conform normei sigură la torsiune, garantată la 71 mm (conform DIN 49 073-1) prin cuplul Snap de blocare. Deschideri pentru conductor și țevă până la Ø 21 mm cu suport pentru tencuială, distanța între șuruburile de fixare 60 mm, pentru fixarea cu șuruburi autoperforante de 3,2 mm, cu 4 orificii pentru șuruburi și 2 șuruburi de aparate, grad de protecție IP20.



PS Polistiren

Date de bază

Număr articol	2003023
Tip	UG 60 VK
Denumirea 1	Cutie de aparat/legatura
Denumirea 2	sub tencuiala
Producător	OBO
Dimensiune	70x110x48
Culoare	negru
Material	Polistirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.

Fișă tehnică


Cutie de conexiuni pentru aparate în tencuială

Număr articol: 2003023



Dimensiuni

Lungime	110 mm
Lățimea	70 mm
Înălțime	48 mm



Date tehnice

Număr de introduceri	8
Număr de utilizări	1
Tip de intrare	Găuri ușor perforabile pentru conductori și tuburi cu diametrul de până la 21 mm
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză/dulap de conexiuni pentru aparate
Fixarea aparatelor la echipare	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	nu se potrivește
Introducere prin partea inferioară	nu
Intrări	8
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	dreptunghiular
Menținerea în funcțiune	fără
Cotă pardoseală min. pentru diametrul țevii	50 mm
Distanța dintre șuruburile aparatului	60 mm
fără halogeni	da
Cu ecranare	nu
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Sub tencuială
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Plombat	nu
Conform ROHS	da

Fișă tehnică

Cutie de conexiuni pentru aparate în tencuială

Număr articol: 2003023



Date tehnice

Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP20
Ștuț	Conectori tubulari
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V