

Fișă tehnică

Doză de aparate sub tencuială 46, cu eclise de prindere cu cui.

Număr articol: 2003714



Doză de tencuială cu flanșă pentru montarea în tencuială cu o adâncime minimă 46 mm.

- 4 x 3 găuri pentru șurub
 - Ștuțuri cu baionetă de fixare pe ambele părți
 - 6 intrări Ø 20 și 25 mm
 - 1 intrare până la Ø 20 mm în pardoseală
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003714
Tip	UG 46-NL
Denumirea 1	Doza ST de aparat
Denumirea 2	cu strap prindere in cuie
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60mm, H46mm
Culoare	negru închis
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0531 kg CO2e / 1 Bucată



Fișă tehnică

Doză de aparate sub tencuială 46, cu eclise de prindere cu cui.

Număr articol: 2003714



Dimensiuni



Înălțime 46 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	7
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi sau gheare de extindere
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	rotund
pentru diametrul țevii	20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	6
Cu limbă pentru cui	da
Cu șuruburi	nu
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm²
Diametrul țevii Ø 20 mm	1
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V