

Fișă tehnică

UP Doză de aparat sub tencuială 46, dublă

Număr articol: 2003722



Doză dublă sub tencuială pentru montaj în zidărie cu o adâncime minimă 46 mm.

- Ștuțuri cu baionetă de fixare pe ambele părți
 - 4 intrări Ø 20 și 25 mm
 - 6 intrări până la Ø 20 mm
 - 2 intrări până la Ø 20 mm în pardoseală
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003722
Tip	UG 46-DV
Denumirea 1	Doza ST de aparat
Denumirea 2	varianta dubla
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	2x Ø60xH46mm
Culoare	negru închis / albastru-gri
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,72 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0908 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

UP Doză de aparat sub tencuială 46, dublă

Număr articol: 2003722



Dimensiuni



Lungime	148 mm
Lățimea	68 mm
Înălțime	46 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	12
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
Variantă	Dublu
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi sau gheare de extindere
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară ignifug	da conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	oval
pentru diametrul țevii	20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	4
Cu șuruburi	nu
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Diametrul țevii Ø 20 mm	8
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V