Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046566

Ţeavă pentru instalaţii electrice din oţel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 2 (mediu).

E30 E90

St Oţel

PE50 PES50 - poliester / epoxidic

Date de bază

Număr articol	2046566
Tip	S20W SW
Denumirea 1	Teava cu infigere Stapa
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø20, 3000mm
Culoare	negru închis; RAL 9005
Material	Oţel
Suprafaţă Standard suprafață	PES50 - poliester / epoxidic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	30
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	44,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9342 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046566

Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	20 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M20
Dimensiune t	1 mm

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046566

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix fără filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	greu (1250 N)
Temperatură de regim max.	+ 250 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	44561
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	greu (2,0 kg/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	250 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da