

Fișă tehnică

Teavă din oțel zincat prin imersie, fără filet

Număr articol: 2046595



Teavă pentru instalații electrice din oțel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecția mecanică a cablurilor și conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protecție împotriva coroziunii 4 (mediu).



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	2046595
Tip	S25W FT
Denumirea 1	Teava cu infigere Stapa
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø25, 3000mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	30
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	70,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7318 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică


Teavă din oțel zincat prin imersie, fără filet

Număr articol: 2046595



Dimensiuni

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	25 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M25
Dimensiune t	1,2 mm



Fișă tehnică

Teavă din otel zincat prin imersie, fără filet

Număr articol: 2046595



Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuție țevi	fix fără filet
Instalație în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistență la presiune	greu (1250 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	da
Instalare în aer liber	da
Cod de clasificare	44571
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	greu (2,0 kg/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (șapă)	da
Sub tencuială	da