

Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085615



Presetupa rezistentă cu filet de montare PG conform DIN 40430 cu piuliță cu cap rotunjit cu zonă de etanșeitate mare, precum și dispozitiv antimulgere și protecție la torsiune pentru cerințe ridicate de etanșeitate. Din poliamidă, inel de etanșare din cauciuc cloropren / nitril, cu inel O premontat pe firul de conexiune. Grad de protecție IP68 la 5 bar/1 h, verificat conform DIN EN 62444. Lungimea filetului „normală”, conform DIN 46320. * Prețuri conform cotației DEL.

* Prețuri conform cotației DEL.



CuZn
37

Alamă

N

nichelat

Date de bază

Număr articol	2085615
Tip	V-TEC PG9 MS
Denumirea 1	Presetupa
Producător	OBO
Dimensiune	PG9
Material	alamă
Suprafață	nichelat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0743 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085615



Dimensiuni



Dimensiune E	18,9 mm
L max.	22 mm
Dimensiune L1	6 mm
Dimensiune L2	3 mm
Dimensiune L3	14 mm

Date tehnice

Tip de etanșare	Inel de etanșare
Variantă	drept
Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	8 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	2,5 mm
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Filet	Pg 9
Tip de filet	PG
Lungime filet	6 mm
Dimensiunea filetului	9
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	nu
Conform ROHS	scutit
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie	17
Tip de protecție	IP68
Presetupă secționată	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	100 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 max.	8 mm
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 min.	3,5 mm

Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085615



Date tehnice

Posibilitate de descărcare de tracțiune	da
---	----