

Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085666



Presetupa rezistentă cu filet de montare PG conform DIN 40430 cu piuliță cu cap rotunjit cu zonă de etanșeitate mare, precum și dispozitiv antimulgere și protecție la torsiune pentru cerințe ridicate de etanșeitate. Din poliamidă, inel de etanșare din cauciuc cloropren / nitril, cu inel O premontat pe firul de conexiune. Grad de protecție IP68 la 5 bar/1 h, verificat conform DIN EN 62444. Lungimea filetului „normală”, conform DIN 46320. * Prețuri conform cotației DEL.

* Prețuri conform cotației DEL.



Alamă



nichelat

Date de bază

Număr articol	2085666
Tip	V-TEC PG21 MS
Denumirea 1	Presetupa
Producător	OBO
Dimensiune	PG21
Material	alamă
Suprafață	nichelat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,205 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085666



Dimensiuni



Dimensiune E	33,5 mm
L max.	33 mm
Dimensiune L1	7 mm
Dimensiune L2	4,5 mm
Dimensiune L3	20 mm

Date tehnice

Tip de etanșare	Inel de etanșare
Variantă	drept
Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	18 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	9 mm
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Filet	Pg 21
Tip de filet	PG
Lungime filet	7 mm
Dimensiunea filetului	21
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	nu
Conform ROHS	scutit
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie	30
Tip de protecție	IP68
Presetupă secționată	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	100 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 max.	18 mm
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 min.	12 mm

Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG, nichelat

Număr articol: 2085666



Date tehnice

Posibilitate de descărcare de
tracțiune

da