Fişă tehnică

Descărcător combinat V25, cu 3 poli + NPE 280 V

Număr articol: 5094463

Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune Tip 1+2

- Unitate completă, alcătuită din soclu şi cartuş, premontată şi conectată
- Universal pentru sisteme TN-S şi TT
- Descărcător debroşabil cu dispozitiv dinamic de declanşare
- Afişaj optic al funcţionării
- Nivel de protecţie < 0,9kV
- Descărcător varistor din oxid de zinc capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru montarea în tablouri electrice standard
- Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri cu alimentare din liniile aeriene sau pentru echipotenţialul de protecţie în cazul locuinţelor
* Complet = Cartuş şi soclu

Type 1+2 | LPZ 0→2

Date de bază

Număr articol	5094463
Tip	V25-B+C 3+NPE
Denumirea 1	CombiController V25
Denumirea 2	executie 3+1
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	51 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,8515 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni



Fișă tehnică

Descărcător combinat V25, cu 3 poli + NPE 280 V

Număr articol: 5094463

Date tehnice



Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total]	50 kA
Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	1+NPE
Legarea polilor	3+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	4
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 µs)	7 kA
Curent de trăsnet (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Curent de trăsnet (10/350) [total]	25 kA
Semnalizare la distanţă	nu
Capacitate de stingere a curentului secundar Ieff	25 kA
Nivel comun de protecţie [L-PE]	1200 kV
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	280 V
Tensiune maximă de funcţionare continuă DC	200 V
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm²
CP nr.	0→2
Valoare max. a protectiei la suprasarcină	160
Siguranţă maximă	160 A
Curent nominal de descărcare (8/20 µs)	30 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	30 kA
Curent nominal de descărcare (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a reţelei	altele
Configuraţia reţelei TN	da
Configuraţia reţelei TN-C-S	da
Configuraţia reţelei TN-S	da
Configuraţia reţelei TT	da
Număr de poli	3
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
Nivel de protecţie	≤0,9 kV
Nivel de protectie (L-N)	≤900
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C

Fișă tehnică

Descărcător combinat V25, cu 3 poli + NPE 280 V

Număr articol: 5094463

Date tehnice



Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C