

Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® Premium, negru

Număr articol: 5408018



Informații privind pozarea conductorului OBO isCon® puteți găsi în instrucțiunile de montaj.

- conductor de coborâre izolat și rezistent la tensiuni înalte
- descărcare la glisare
- verificat conform IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) cu H2/200 kA
- distanță echivalentă de separație se $\leq 0,90$ m în aer și se $\leq 1,8$ m (material solid de construcție)
- conform IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- fără halogeni
- sarcina de incendiu 4,2 kWh / m

Date de bază

Număr articol	5408018
Tip	isCon PR 90 SW
Denumirea 1	Conductor izolat
Denumirea 2	tambur 100m
Producător	OBO
Dimensiune	Ø23mm
Culoare	negru
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	66,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m


Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® Premium, negru

Număr articol: 5408018



Dimensiuni



Date tehnice

Număr de conductori	7
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	da
Inel normal (cca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Secțiune transversală	35 mm ²
Conform ROHS	da
Material	alte
Material manta	EVA
distanță de separație echivalentă s(e)/m (în aer)	0,9