# Fișă tehnică

## Capac jgheab sârmă, blocabil FT

## Număr articol: 6001822

Capac blocabil pentru jgheaburi din sârmă tip GR și GRM. Protejează cablurile și firele de daune, contaminare și umiditate. Potrivit pentru zone industriale, cum ar fi construcția de mașini și instalații.
Mit Quersicken ab 400 mm Breite.
Atunci când se utilizează capacele în aer liber, sunt necesare măsuri suplimentare pentru sarcina dată de presiunea vântului.

CE

St Oţel

FT = zincat prin imersie

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 6001822 |
| Tip | DGRR 100 FT |
| Denumirea 1 | Capac blocabil |
| Denumirea 2 | pt jgheab de sarma |
| Livrabil de la | 01.04.2019 |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 100x3000 |
| Culoare | zinc |
| Material | Oţel |
| Suprafaţă | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Metru |
| Greutate | 85 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 m |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 2,1745 kg CO2e / 1 Metru |

# Fișă tehnică

## Capac jgheab sârmă, blocabil FT

## Număr articol: 6001822

### Dimensiuni




| | |
|---|---|
| Lungime | 3.000 mm |
| Lăţimea | 98 mm |
| Lăţimea | 3,86 in |
| Înălţime | 15 mm |
| Înălţime | 0,59 in |
| Grosimea tablei | 0,75 mm |
| Dimensiune B | 98 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Mod de fixare | cu oprire |
| Menținerea în funcțiune | nu |
| Potrivit pentru jgheab din sârmă | da |
| Potrivit pentru pod de cabluri | nu |
| Potrivit pentru jgheab din tablă | nu |
| Conform ROHS | da |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu |