

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60110

Număr articol: 6022014



Capac și canal cu bază perforată.
4 cleme de capac incluse
Clema pentru capac poate fi mutată pe toată lungimea canalului



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6022014
Tip	WDK60110GR
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x110x2000
Culoare	gri piatră; RAL 7030
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	16
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	117 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,361 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60110

Număr articol: 6022014



Dimensiuni



Lungime	2.000 mm
Lățimea	108,5 mm
Înălțime	60,3 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	29
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	24
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	22
Numărul pereților de separație cu fișe	1
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	5076 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C