Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20020

Număr articol: 6025110

Capac şi canal cu bază perforată.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6025110
Tip	WDK20020GR
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	20x20x2000
Culoare	gri piatră; RAL 7030
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	48
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	11,1 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2137 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20020

Număr articol: 6025110

Dimensiuni

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	17,5 mm
Înălţime	17,5 mm



Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	1
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	1
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	1
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Menținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secţiune utilă	220 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C