Fișă tehnică

Placă adaptoare KA-AW 30

Număr articol: 6346715

Placă adaptoare cu găuri alungite pentru fixarea universală pe suporţi verticali din oţel şi pe pereţi.
Pe placa adaptoare se pot monta consolele tip AW30, AW55 şi AW80.
Şurubul de fixare pentru montajul consolei (tip SKS 12x40 GF) se comandă separat.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6346715
Tip	KA-AW 30 FT
Denumirea 1	Placa adaptor
Denumirea 2	pentru consola de perete
Producător	OBO
Dimensiune	400x102
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	247 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,5044 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Placă adaptoare KA-AW 30

Număr articol: 6346715

Dimensiuni

Lungime	40 mm
Lăţimea	400 mm
Înălţime	140 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiunea H	140 mm
Dimensiune L	40 mm

Date tehnice

Conform ROHS	da

Placă adaptoare încărcare consolă		
	Încărcare maximă F total în kN	
	KA-AW 30 cu consolă:	
Diblu Tip	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Trebuie să respectaţi capacitatea portantă a consolelor (diagramă) condiţiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!