

Fișă tehnică

Consolă pentru perete AW 80

Număr articol: 6417833



Consolă de încărcări mari pentru perete cu flanșă sudată.
Pentru fixarea jgheaburilor și podurilor de cabluri cu șuruburi cu cap semirotund M6, vă rugăm să comandați separat șaiba lată (perforația în consolă 9 x ...).



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6417833
Tip	AW 80 61 FT
Denumirea 1	Consola perete
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B610mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	433 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	11,7008 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete AW 80

Număr articol: 6417833



Dimensiuni



Lungime	60 mm
Lățimea	610 mm
Înălțime	210 mm
Dimensiune A	60 mm
Dimensiune B	610 mm
Dimensiunea H	210 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	8 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	17,5 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare




Diagrama de încărcare consolă tip AW 80

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice de încărcare diblu pentru consolă de perete AW 80

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]						
	Lățimea consolei [mm]						
BZ 12-15-35/110	210	310	410	510	610	700	800
	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).