

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420918



Consolă pentru perete și stâlp cu flanșă sudată și două găuri de prindere.
Consola dublu perforată oferă în special posibilitatea ancorării duble la pereți
despărțitori ușori și zidărie ușoară.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6420918
Tip	AW 15 31 FT 2L
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu 2 perforatii de fixare
Producător	OBO
Dimensiune	B310mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	42 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,0985 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420918



Dimensiuni



Lungime	40 mm
Lățimea	310 mm
Lățimea	12 in
Înălțime	100 mm
Înălțime	2,52 in
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	310 mm
Dimensiunea H	100 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare




Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!