

Fișă tehnică

**PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară
60 mm**

Număr articol: 7204020



Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montaj în pereți și tavane. Montaj rapid datorită legăturilor Magic. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	7204020
Tip	PMB 660-4 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 4 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x623x130
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	768,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară
60 mm

Număr articol: 7204020



Dimensiuni



Lungime	300 mm
Lățimea	623 mm
Înălțime	131 mm
Dimensiune d	605 mm
Dimensiune d min.	623 mm

Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Conform ROHS	da
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	64 mm
Lățime interioară	605 mm