


Fișă tehnică

**PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară
110 mm**

Număr articol: 7204150



Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montajul în pereți, pe pardoseală, sub sistemele în pardoseală și ca etanșare pentru traseele verticale în plafoane. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	7204150
Tip	PMB 110-3 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 3 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x123x166
Culoare	oțel inoxidabil
Material	oțel superior, inoxidabil 1.4113
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	220,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

**PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară
110 mm**

Număr articol: 7204150



Dimensiuni



Lungime	300 mm
Lățimea	123 mm
Înălțime	166 mm
Dimensiune d	105 mm
Dimensiune d min.	123 mm

Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Conform ROHS	da
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	115 mm
Lățime interioară	105 mm