

# Fișă tehnică

Unitate de canal, oarbă, înălțime 100-150 mm

Număr articol: 7424440



Unitate de canal gata de montaj cu 3 capace oarbe pentru conducerea cablurilor, compusă din partea inferioară a canalului (baza podelei cu profile laterale și de contact pentru stratul acoperitor de pardoseală) și capac canal. Baza podelei cu eclisă de prindere pentru montajul cu contact automat al pereților de separație. Pachetul de livrare cuprinde 6 corniere de fixare reglabile în înălțime, 6 ancore pentru șapă și etanșări ale îmbinărilor dintre capace (3 bucăți la o lățime nominală a canalului de 200 și 300) sau susțineri ale îmbinărilor dintre capace, reglabile în înălțime: 3 bucăți la o lățime nominală a canalului de 400 și 6 bucăți la o lățime nominală a canalului de 500 și 600. La livrare, capacul canalului este înșurubat.

Cu 3 capace oarbe (L = 800 mm).



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

## Date de bază

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Număr articol                                         | 7424440                                |
| Tip                                                   | OKA-W20010050                          |
| Denumirea 1                                           | Canal la nivelul sapei                 |
| Denumirea 2                                           | orb                                    |
| Producător                                            | OBO                                    |
| Dimensiune                                            | 2400x200x100                           |
| Material                                              | Oțel                                   |
| Suprafață                                             | zincat în bandă                        |
| Standard suprafață                                    | DIN EN 10346                           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK                    | 2,4                                    |
| Unitate de măsură pentru cantități                    | Metru                                  |
| Greutate                                              | 1070,8 kg                              |
| Unitatea de măsură a masei                            | kg/100 m                               |
| Amprenta CO <sub>2</sub> (GWP) de la leagăn la poartă | 51,9426 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metru |

## Dimensiuni



|         |          |
|---------|----------|
| Lungime | 2.400 mm |
| Lățimea | 200 mm   |

# Fișă tehnică

Unitate de canal, oarbă, înălțime 100-150 mm

Număr articol: 7424440



## Date tehnice

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Capac deschidere de montaj                   | nu                    |
| Capace                                       | 3                     |
| Numărul deschiderilor de montaj              | 0                     |
| Numărul pereților de separație cu fișe       | 1                     |
| Numărul de unități de montaj prevăzute       | 3                     |
| Numărul canalelor                            | 2 St.                 |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj    | Pardoseală            |
| Placă a bazei                                | da                    |
| Fixarea capacului cu blocare                 | nu                    |
| Posibilitate de montare a unei garnituri     | da                    |
| Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală | nu                    |
| Decuplabil                                   | nu                    |
| Adecvat pentru rost de dilatație             | nu                    |
| Perete textil                                | nu                    |
| Înălțimea canalului max.                     | 150 mm                |
| Înălțimea canalului min.                     | 100 mm                |
| Grosimea materialului pentru cap             | 4                     |
| Înălțimea minimă a șapei                     | 100                   |
| Cu orificiu de conectare                     | nu                    |
| Cu egalizare a potențialului                 | nu                    |
| Cu perete despărțitor                        | nu                    |
| Cu proeminență                               | da                    |
| Deschidere de montaj                         | fără                  |
| Domeniul de reglare în înălțime max.         | 150 mm                |
| Domeniul de reglare în înălțime min.         | 100 mm                |
| Secțiune utilă                               | 10200 mm <sup>2</sup> |
| Capac detașabil                              | da                    |
| Conform ROHS                                 | da                    |
| Fixarea peretelui despărțitor_ștergere       | rasten                |
| Fixarea peretelui despărțitor                | blocare               |